

Панель монтажная Commeng MPDR-19"-1

Назначение

Предназначена для монтажа устройств связи, промышленной автоматики, систем безопасности в шкафы и стойки 19". Панель выполнена в виде полки, на которой крепится рейка DIN. Разработана для установки типовых корпусов Commeng (до 8 штук корпусов со сменными основаниями), однако может использоваться для монтажа и других слаботочных устройств.




Рисунок 1.
Внешний вид панели
Commeng MPDR-19"-1

1. Технические характеристики

Панель выполнена из стали, покрыта порошковой краской серого цвета. Рейка DIN крепится с помощью винтов, при этом глубина ее расположения регулируется. Кабельная гребенка с тыловой стороны панели служит для крепления и распределения кабелей.

Технические данные панели **Commeng MPDR-19"-1**

Технические данные	Значение
Высота	1U*
Глубина (только монтажная поверхность, без учета гребенки)	150 мм
Вес, не более	1,4 кг
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.	УХЛ 3.1
Срок службы, не менее, лет	7
Гарантийный срок после ввода в эксплуатацию	18 месяца
Гарантийный срок с даты выпуска, не более	24 месяца

* Общая высота зависит от размеров установленных на рейку DIN устройств. Это следует принимать во внимание при монтаже и проектировании и оставлять зазор между монтажной панелью и установленным выше блоком с учетом монтируемых устройств, рекомендуется так же оставлять свободным дополнительное пространство.

2. Маркировка и упаковка. Комплект поставки.

Маркировка на панель не наносится. Название и дата выпуска изделия указывается в упаковочном листе. Индивидуальная упаковка выполнена из полиэтилена.

В упаковку вместе с панелью вкладывается комплект крепежа в составе:
Винт М6х12 – 4 шт; Гайка-клипса М6 -4 шт.; шайба – 4 шт.

3. Информация для заказа

Панель монтажная **Commeng MPDR-19"-1** Производитель: **COMMENG**